## 安全にお使いいただくために

**⚠警告**
- 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般照明器具として使用する製品ではありません。
- 器具の点灯中および消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。
- 器具の使用角度に制限があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく使用してください。使用角度範囲を超えると、器具の破損の原因となります。
- 器具の取付・設置時は、電源コードを器具本体に接触しないように取付けてください。接触していると火災の原因となります。

**⚠注意**
- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- この器具は最高周囲温度以下で使用してください。破損・変形・火災の破裂の原因となることがあります。
- 器具の取付・設置・使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- 器具の取付・設置に方向性のある器具があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定以外の取付を行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。

お買い物・使い方・修理のご相談は 「東芝ライテック照明ご相談センター」 (通話料無料) **0120-66-1048**
365日 電話でお応えします。
受付時間 9:00~20:00

◎携帯電話・PHSなどからのご利用は **046-862-2772** (有料) ◎FAX **0570-000-661**

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

⚠ 安全にご愛用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

保証期間はお買い上げから1年です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 補修部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。


**東芝ライテック株式会社**
http://www.tlt.co.jp/

システム事業部
〒212-8585
神奈川県川崎市幸区堀川町72-34
TEL.044-331-7547

**東芝エルティーエンジニアリング株式会社** http://www.lte.co.jp/

| | | | |
|---|---|---|---|
| アートライティング事業部 | 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 | TEL.044-331-7581 | FAX.044-548-9638 |
| 北海道地区 | 〒063-0814 北海道札幌市西区琴似4条2-1-2 コルテナII | TEL.011-624-1181 | FAX.011-615-3169 |
| 東北営業所 | 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-2 東芝仙台ビル4階 | TEL.022-264-7261 | FAX.022-263-7660 |
| 首都圏営業所 | 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 | TEL.044-331-7585 | FAX.044-548-9638 |
| 横須賀営業所 | 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1 | TEL.046-862-2171 | FAX.046-861-0622 |
| 中部営業所 | 〒451-0064 愛知県名古屋市西区名西2-33-10 東芝名古屋ビル6階 | TEL.052-528-1542 | FAX.052-528-1545 |
| 関西営業所 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル6階 | TEL.06-6208-6111 | FAX.06-6208-6118 |
| 中国営業所 | 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル8階 | TEL.082-212-1242 | FAX.082-212-1249 |
| 九州営業所 | 〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜2-4-1 東芝福岡ビル4階 | TEL.092-735-3124 | FAX.092-735-3125 |


- 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 事業場名称、電話番号などの変更があることをご了承ください。
- このカタログは平成26年10月現在のものです。

**日本国内専用**
**Use only in Japan**


| C3871 | 1014 | 2t | LH |
|---|---|---|---|


TOSHIBA
Leading Innovation

# フェーダボックス

AL-TRDM-FB6 (6チャンネルタイプ)
AL-TRDM-FB18 (18チャンネルタイプ)

| |
|---|
| 6 CH：コンパクトなDMX操作卓 |
| 18 CH：シーン記憶再生機能付き |

東芝ライテック株式会社

フェーダボックス

# コンパクトなフェーダボックスで手軽に調光

SPEC 1 DMX制御のLED器具操作に対応

SPEC 2 出力するDMXアドレスの変更が可能

SPEC 3 シーン記憶再生機能付き FB18タイプのみ

## DMXの先頭アドレスの変更が可能

**DMX先頭アドレス設定スイッチ**
操作するDMXアドレスの先頭チャンネルを001～512の間で設定することができます。

| | |
|---|---|
| 6チャンネルタイプ | 設定アドレス ＋ 5チャンネル |
| 18チャンネルタイプ | 設定アドレス ＋ 17チャンネル |

※DMX先頭アドレスを000もしくは513以降に設定した場合は、FB6:001～006チャンネル／FB18:001～018チャンネルの出力になります。
※DMX先頭アドレスを508～512に設定した場合は、513チャンネル以降は出力されません。

## フェーダボックス 6ch

AL-TRDM-FB6

**シンプルでコンパクトな6本タイプ**

### 主な仕様 MAIN SPECIFICATION

| | | |
|---|---|---|
| 名称 | | フェーダボックス（6本） |
| 形名 | | AL-TRDM-FB6 |
| 商品コード | | 753 40151 |
| 本体質量 | | 0.6kg（ACアダプタ含まず） |
| 環境 | 使用周囲温度 | 0℃～40℃ |
| | 使用周囲湿度 | 10～80%RH（非結露状態） |
| 定格電源電圧 | | DC5V（ACアダプタから供給） |
| 定格消費電流 | | 0.15A |
| 調光出力 | | DMX512（1990） 1系統 |

| | |
|---|---|
| 制御チャンネル数 | 6 |
| フェーダ数 | マスタ1本、チャンネル6本 |
| DMX出力チャンネルシフト | 1～512 |
| 材質 | 本体：鋼板（SPCC） |
| 塗装 | N2（梨地） |
| 付属品 | ACアダプタ 1個<br>入力容量 最大0.3A<br>（入力電源 AC100V 50/60Hz）<br>抜け防止金具 1個<br>仕込み記入板 1枚 |

### 外形図 EXTERNAL DIMENSIONS

（単位：mm）




## フェーダボックス 18ch

AL-TRDM-FB18

**記憶機能を備えた18本タイプ**

### シーン記憶再生機能

■1～6シーンまで記憶でき、決まったあかりの再生が可能です。
■カラーLED器具のシーンを記憶しておけば、ワンタッチでカラー再生ができ、混色表現も簡単に行えます。

#### ワンプッシュの簡単操作

**例えば1のボタンに青色を記憶すると、ボリュームのフェード時間で再生されます。**
※事前にシーンボタンへあかりを記憶する必要があります。

#### フェード時間ボリューム

**次のシーンへ移り変わるまでの時間を設定できます。(0～30秒の設定が可能)**

※ボリュームの目盛は目安です。

### 主な仕様 MAIN SPECIFICATION

| | | |
|---|---|---|
| 名称 | | フェーダボックス（18本） |
| 形名 | | AL-TRDM-FB18 |
| 商品コード | | 753 40150 |
| 本体質量 | | 1.4kg（ACアダプタ含まず） |
| 環境 | 使用周囲温度 | 0℃～40℃ |
| | 使用周囲湿度 | 10～80%RH（非結露状態） |
| 定格電源電圧 | | DC5V（ACアダプタから供給） |
| 定格消費電流 | | 0.3A |
| 調光出力 | | DMX512（1990） 1系統 |
| 制御チャンネル数 | | 18 |

| | |
|---|---|
| フェーダ数 | マスタ1本、チャンネル18本 |
| シーン | 記憶 6個、再生 6個+暗転<br>フェード時間 0～30秒 |
| DMX出力チャンネルシフト | 1～512 |
| 材質 | 本体：鋼板（SPCC） |
| 塗装 | N2（梨地） |
| 付属品 | ACアダプタ 1個<br>入力容量 最大0.3A<br>（入力電源 AC100V 50/60Hz）<br>抜け防止金具 1個<br>仕込み記入板 1枚 |

### 外形図 EXTERNAL DIMENSIONS

（単位：mm）